

Composition

Chlorure de sodium (NaCl)

Caractéristiques physiques

Aspect: solide (poudre cristalline)

Couleur: blanc

Odeur: sans odeur

Structure cristalline: cubique à faces centrées de 5.6° A

Masse volumique:

2.163 g cm⁻³ (20° C)

2.17 g cm⁻³ (25° C)

1.549 g cm⁻³ (liquide, 805° C)

H₂O: 0.50% max NA 7035 - S.E

Solubilité: facilement soluble dans l'eau

Résidus insolubles (RI): 0.05% max NA 7036 - S.E

Granulométrie:

M > 1 mm 25%

M < 1 mm 75%

Caractéristiques chimiques

Formule brute: NaCl

MM: 58.443 g/mol

Concentration: 99.8% min NA 6351 - S.E

(Ca⁺⁺): 0.05% max NA 7039 - S.E

(Mg⁺⁺): 0.004% max NA 7039 - S.E

(SO₄²⁻): 0.1% max NA 7038 - S.E

Cuivre (Cu): 0.2 ppm NA 7044

Mercure (Hg): 0.002 ppm NA 7046

Arsenic (As): 0.05 ppm NA 7061

Plomb (Pb): 0.2 ppm NA 7297

Cadmium (Cd): 0.05 ppm NA 7043

Caractéristiques biologiques

Ingrédients: Chlorure de Sodium

Etiquetage: Sel destiné à l'industrie.

Manipulation: pas de précautions particulières à prendre

Stockage:

- Conserver les sacs à une température ambiante
- Les sacs doivent être bien fermés et à l'abri de l'humidité.

Durée de vie: /

Modalités de conditionnement: Dans des sacs de 25 kg en PE et big bag.

FT - DV - 4a

Date de création: 27/07/2021

Dernière modification: /

SEL RAFFINÉ EN PASTILLES new

L'adoucissement de l'eau par échange d'ions est la meilleure technique pour obtenir de l'eau adoucie.

Les pastilles de sel raffiné remplissent les exigences requises par les adoucisseurs d'eau à base de résines d'échangeuses d'ions en plus d'offrir des caractéristiques optimales.

Elles permettent un adoucissement de l'eau efficace, sans panne avec tous les avantages qui en découlent :

- moins de dépôts de tartre, longévité accrue des installations et appareils, moins de dysfonctionnements et donc d'entretien;
- Grande pureté;
- Dissolution homogène et sans résidu;
- Forme optimale des pastilles;
- Pour le secteur industriel et artisanal.



Direction Générale

Zone Industrielle le Rhumel BP 18, cité Boussouf - Constantine

Tél.: (+213) 31 60 64 62 - Fax: (+213) 31 60 64 65/17

E-mail: dg@enasel.com - Site web: enasel.com

Direction Commerciale

Tél./Fax: (+213) 31 60 64 60

E-mail: commercial@enasel.com

Direction Générale

Zone Industrielle le Rhumel BP 18, cité Boussouf - Constantine

Tél.: (+213) 31 60 64 62 - Fax: (+213) 31 60 64 65/17

E-mail: dg@enasel.com - Site web: enasel.com

Direction Commerciale

Tél./Fax: (+213) 31 60 64 60

E-mail: commercial@enasel.com